

Bandeja para splitter tipo LGX

Panel fijo diseñado para aceptar hasta 24 fibras alojadas dentro de 1UR. Permite la instalación de hasta 3 módulos LGX de hasta 1x8 cada uno, para un fácil acceso durante la instalación y la capacidad de volver a trabajarlo sin perturbación de las fibras existentes.



Detalles:



Características

- 1- Permite la colocación de hasta 3 módulos splitter LGX en distribuidores de baja densidad.
- 2- Ayuda a la conectorización de los splitters de manera segura y ordenada
- 3- Posee una guía frontal para la salida de patchcords
- 4- Se provee con adaptadores correspondientes al splitter
- 5- Profundidad regulable

Aplicaciones

- 1- Datacenter.
- 2- Redes de telecomunicaciones.
- 3- Para uso interior.
- 4- Ethernet
- 5- ATM
- 6- LAN.
- 7- WAN.

Especificaciones

Propiedades / Unidades	Valores
Altura	44 mm (1UR)
Ancho	420 mm
Profundidad	275 mm
Peso	3,65 Kg
Tipo de adaptadores	SC LC ST E-2000
Número de puertos	Hasta 24
Entradas de cable	2
Rango de ajuste del montaje	120 mm
Material	Chapa de hierro DD.
Espesor	1,2 mm
Terminación superficial	Pintura termoconvertible
Color	Beige. Ral 7032
Temperatura de operación	-40°C a +65 °C
Cumplimiento de RoHS	Sí